

お客様各位

株式会社鈴木シャッター

表記変更及び部品廃止のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は(株)鈴木シャッターの商品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
重量総合カタログにおきまして、一部表記変更及び廃止部品がございました。
申し訳ございませんが、本案内をご確認のうえ、カタログをご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 防火防煙製品の設計耐用回数表記の変更

■訂正内容
手動式防火防煙製品の設計耐用回数を2000回から500回に変更いたします。
回数表記の変更のみで、シャッターの構造に変更はありません。
設計耐用年数は従来通りとなります。

訂正箇所	該当ページ
防火シャッター	30 ページ
防煙シャッター	42 ページ
防煙シャッター（ウルトラスーパーワイドⅡ）ギガ型、メガ型、ワイド型	46 ページ
袖扉連動防火・防煙シャッター（開口王Ⅲ）	56 ページ
防火防煙シャッター（スーパーローヘッドシャッターⅡ【微空間ネオ】）	74 ページ
防火防煙シャッター（スーパーローヘッドシャッターⅡ）	76 ページ
副軸納まり	78 ページ
防火パネルⅡ	81 ページ

変更前	変更後
●設計耐用回数：手動式 2千回開閉	●設計耐用回数：手動式 500回開閉

訂正箇所	該当ページ
区画王Ⅲ	166 ページ

変更前	変更後
●設計耐用回数：2千回開閉	●手動式の設計耐用回数：500回開閉 ●電動式の設計耐用回数：2000回開閉

■訂正内容

手動式及び電動式防火防煙製品の設計耐用回数を2000回から500回に変更いたします。
回数表記の変更のみで、シャッターの構造に変更はありません。
設計耐用年数は従来通りとなります。

■訂正箇所

可動レール式防火防煙シャッター（ピラステルスII）	該当ページ 63、64、65 ページ
---------------------------	-----------------------

変更前	変更後
●設計耐用回数：2千回開閉	●設計耐用回数：500 回開閉

2. 高速高頻度シャッターの手動制御盤廃止

■訂正内容

高速高頻度シャッターの手動制御盤が廃止となります。（自動制御盤にて対応となります）

■訂正箇所

高速高頻度シャッター	該当ページ 122 ページ
------------	------------------

変更前	変更後
■自動制御盤 形式：WHC-1502、2202、3702 電源：三相200V 50Hz/60Hz 寸法：400mm×790mm×197mm ■手動制御盤 形式：SHC-1502、2202、3702 電源：三相200V 50Hz/60Hz 寸法：404mm×592mm×197mm ■操作 ●通常時：[自動制御盤の場合] センサによる自動運転 （制御盤面の手動ボタンを押すと手動 モードに切り替わります） [手動制御盤の場合] 3点押しボタンス イッチによる手動運転 （自動運転はできません） 3点押しボタンスイッチは制御盤とは別 の場所に設置してあります。	■自動制御盤 形式：WHC-1502、2202、3702 電源：三相200V 50Hz/60Hz 寸法：400mm×790mm×197mm 廃止 ■操作 ●通常時：[自動制御盤の場合] センサによる自動運転 （制御盤面の手動ボタンを押すと手動モード に切り替わります）

以 上